



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, NetKey, Gris Claro, Categoría 5e (24 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: NUC5C04IG-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 5e

\$3,553.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e de NetKey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del siguiente estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 5e. Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.

Sección de aplicaciones -->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI)<li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información técnica</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'>Color: GrisConductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polietilenoRecubrimiento: PVCClasificación de flama: UL 1685Diámetro: 4.6 mm. (0.184 in)Peso: 8 kg./305 m. (18 lbs./1000 ft.)Tensión de instalación: 110N (25 lbf) máximoClasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20°C a 60°C (14°F a 140°F) en operaciónFrecuencia: 100 MHz</div></div><!-- Sección de cumplimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumple con</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'>UL 1685ANSI/TIA-568-C.2ISO 11801</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ANSI/TIA-568-C.2 para canales eléctricos confiables
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 100 m (328 ft) en instalaciones completas
Característica 4	Conductor de cobre sólido 24 AWG para transmisión estable
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at para dispositivos remotos
Característica 6	Aplicaciones en redes de datos, voz, video y CCTV IP megapixel