



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, PanNet, Azul, Categoría 5e (24 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: PUC5C04BU-CE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,369.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e, por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del siguiente estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 5e. Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.

Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad

Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI)

Redes inalámbricas

Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at

Especificaciones técnicas

Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros

Color: Azul

Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE

Recubrimiento: PVC

Clasificación de flama: UL 1685

Diámetro: 4.9 mm. (0.19") nominal

Peso: 8 kg./305 m. (18 lbs./1000 ft.)

Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo

Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 75°C (14° a 140°F) en operación

Frecuencia: 100 MHz

ANSI/TIA-568-C.2

ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para identificación rápida
Característica 3	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 4	Conductor de cobre sólido 24 AWG aislado
Característica 5	Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad
Característica 6	Aplicaciones en redes, voz, datos, video y CCTV IP