



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, PanNet, Gris, Categoría 5e (24 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: PUC5C04IG-CE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,879.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e, por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del siguiente estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 5e.</p> <p>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> <!-- Sección de información técnica --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flama: UL 1685 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 4.9 mm. (0.19") nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8 kg./305 m. (18 lbs./1000 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 75°C (14° a 140°F) en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 100 MHz </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumple con</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1685 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de canal
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para identificación rápida
Característica 3	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 4	Conductor de cobre sólido para óptima conductividad
Característica 5	Frecuencia de 100 MHz para redes de alta velocidad
Característica 6	Aplicaciones voz, datos, video y CCTV IP megapixel