



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, TX6000™ PanNet, Blanco, Categoría 6 (24 AWG), CMP (Plenum), de 4 Pares

SKU: PUP6C04WH-WZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$10,318.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;--><p>Los sistemas de cableado de cobre Panduit ™ TX6000™ U/UTP están diseñados para un rendimiento áptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. Cada sistema proporciona a los usuarios una garantía de espacio libre que excederá los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los siguientes parámetros eláctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno.</p><p>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.</p></div><!-- Sección de aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;--><Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->Redes Voz/Datos/Video de Alta VelocidadInstalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI)Redes inalámbricasAplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;--><Información técnica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->Rendimiento eláctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metrosColor: BlancoConductor: Cobre sólido 23 AWG aislado con polímero HDPERecubrimiento: CMP (Plenum)Clasificación de flama: NFPA 262 y CSA FT-6Diámetro: 5.2 mm (0.203' nominalPeso: 9.8 kg/305m (21.5 lbs./1000 ft.)Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximoClasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 75°C (14° a 167°F) en operaciónFrecuencia: 250 Mhz</div><!-- Sección de normas --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;--><Cumple con</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;-->UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>