



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Amarillo, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: PUC6004YL-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,756.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p>Los sistemas de cableado de cobre Panduit™ TX6000™ U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. Cada sistema proporciona a los usuarios una garantía de espacio libre que excederá los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los siguientes parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno.</p> <p>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.</p> <p>Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) Redes inalámbricas Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros Color: Amarillo Conductor: Cobre sólido 23 AWG aislado con polímero HDPE Recubrimiento: PVC Clasificación de flama: UL 1685 Diámetro: 5.6 mm (0.222") nominal Peso: 11 kg/305m (26 lbs./1000 ft.) Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación Frecuencia: 250 Mhz </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumple con</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Marcas descendentes de longitud que reducen tiempo y desperdicio de instalación
Característica 3	Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto consistente
Característica 4	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda disponible
Característica 5	Diseño PVC CM para instalaciones seguras en espacios comerciales
Característica 6	Cumple y excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Clase E

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 03:03