



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, TX6000 PanNet, Reelex, Azul, Categoría 6 (24 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: PUC6C04BU-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$7,345.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El cable U/UTP de Categoría 6 cumple con las normas ANSI/TIA-568.2-D e IEC 61156-5 para componentes de Categoría 6. Los conductores son de cobre de 24 AWG con aislamiento de polímero de HDPE. Los conductores de cobre están trenzados en pares, separados por un divisor transversal y cubiertos con una cubierta de PVC (CM) ignífuga. </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flama: UL 1685 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5.8 mm (0.229") nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 Mhz </div> <!-- Sección de normas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumple con</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>