



Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Rojo, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), PVC (CM), de 4 Pares

SKU: PUC6004RD-FE Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Red UTP (Cat5e / 6 / 6A)

\$8,990.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable U/UTP TX6000™ PanNet está diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que requieren rendimiento superior a los estándares de Categoría 6. Su construcción con conductor de cobre sólido 23 AWG y cinta divisoria optimiza parámetros eléctricos críticos como pérdida de inserción, NEXT, ACR-N, ACR-F y pérdida de retorno. El formato Reelex con marcas descendentes de longitud permite identificar el cable remanente durante la instalación, minimizando desperdicio y tiempo de despliegue. La chaqueta de PVC clasificación CM lo habilita para instalaciones en edificios comerciales y entornos de oficina.

Características Generales

- Supera estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6
- Excede ISO 11801 Edición 2.1 Clase E
- Cinta divisoria para rendimiento robusto de parámetros eléctricos
- Marcas descendentes de longitud para instalación eficiente
- Conductor de cobre sólido 23 AWG
- 4 pares trenzados sin blindaje (U/UTP)
- Chaqueta de PVC con clasificación CM
- Formato bobina Reelex de 305 m (1000 ft)
- Color rojo para identificación de circuito o aplicación
- Compatible con redes de alta velocidad

Desempeño Eléctrico

- Pérdida de inserción (IL): superior al estándar
- Diafonía de extremo cercano (NEXT): superior al estándar
- Power Sum NEXT: superior al estándar
- ACR-N y Power Sum ACR-N: superiores al estándar
- ACR-F y Power Sum ACR-F: superiores al estándar
- Pérdida de retorno: superior al estándar
- Reducción de atenuación para máxima señal

Físicas y Eléctricas

- Categoría: 6 Mejorado (excede Cat 6)
- Calibre conductor: 23 AWG cobre sólido
- Cantidad de pares: 4
- Tipo de pantalla: U/UTP (sin blindaje)
- Material chaqueta: PVC
- Clasificación chaqueta: CM
- Color: Rojo
- Longitud: 305 m (1000 ft)
- Formato de empaque: Reelex
- Contenido del Paquete: Bobina de cable UTP TX6000™ PanNet
- 305 m (1000 ft) de cable Categoría 6
- Formato Reelex para desenrollado controlado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándares ANSI/TIA-568-2.D para rendimiento certificado
Característica 2	Cinta divisoria que optimiza parámetros eléctricos críticos
Característica 3	Marcas descendentes de longitud para reducir desperdicio de cable
Característica 4	Conductor de cobre sólido 23 AWG para mínima atenuación
Característica 5	Garantía de espacio libre que excede ISO 11801 Clase E
Característica 6	Compatible con redes de alta velocidad y aplicaciones actuales