



Bobina de Cable UTP / Cat 5e / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC CM / Azul

SKU: NUC5C04BU-CE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$3,239.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Bobina de cable UTP Categoría 5e diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de red. El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e NetKey por un laboratorio independiente, cumpliendo con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2. Incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del cable restante, optimizando los tiempos de instalación y minimizando el desperdicio de material. Ideal para despliegues de redes de voz, datos y video de alta velocidad, incluyendo aplicaciones CCTV IP megapixel, TurboHD (TVI), redes inalámbricas y sistemas Power over Ethernet.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud<li style="margin-bottom: 8px;">Conductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE<li style="margin-bottom: 8px;">Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con PoE IEEE 802.3af/at hasta 100 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad<li style="margin-bottom: 8px;">Probado por laboratorio independiente según ANSI/TIA-568-C.2<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">5e</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">305 m (1000 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conductor</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Cobre sólido 24 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Pares</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">4 pares trenzados</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislamiento</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">HDPE</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cubierta</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">PVC (CM)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Azul</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia máxima</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">100 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rendimiento eléctrico</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Certificado hasta 100 m</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación de flama</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">UL 1685</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad PoE</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">IEEE 802.3af / 802.3at</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Marcas de longitud</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Descendentes</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Redes de voz, datos y video de alta velocidad<li style="margin-bottom: 6px;">Instalaciones CCTV IP megapixel y TurboHD (TVI)<li style="margin-bottom: 6px;">Redes inalámbricas (access points)<li style="margin-bottom: 6px;">Sistemas Power over Ethernet (PoE)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Conductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at hasta 100 MHz
Característica 5	Clasificación de flama UL 1685 para mayor seguridad
Característica 6	Probado por laboratorio independiente según ANSI/TIA-568-C.2