



Color Negro

Bobina de Cable UTP / Cat 5E / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / PE Exterior / 100% Cobre / 100 MHz / PoE

SKU: DS-1LN5EO-UU/E Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$2,838.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cable UTP Cat 5E de 305 metros (1000 pies) está diseñado para instalaciones profesionales de CCTV IP, redes de datos y enlaces inalámbricos en entornos exteriores. Su construcción con conductores 100% cobre de calibre 24 AWG garantiza transmisión estable de datos y video megapixel, incluyendo alimentación PoE 802.3af/at sin necesidad de cableado adicional. El revestimiento de polietileno (PE) proporciona durabilidad frente a condiciones climáticas adversas, con rango operativo de -20°C a 60°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) con 4 pares trenzadosConductores 100% cobre, calibre 24 AWGFrecuencia de operación hasta 100 MHzCompatible con aplicaciones CCTV IP, redes de datos y PoERevestimiento exterior de polietileno (PE) resistente a intemperieCertificaciones UL (E484059) y ANSI/TIA-568-C.2Calidad verificada con equipos Fluke<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat 5E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre Conductores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre Conductores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pares Trenzados</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 pares (8 hilos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material Conductores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>5.0 ± 0.4 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material Revestimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>PE (Polietileno)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>-20°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>802.3af / 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Uso Recomendado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Exterior (casas, oficinas, edificios)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Verificación Calidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Equipos Fluke</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>CCTV IP Megapixel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Redes de Datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Enlaces Inalámbricos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Telefonía IP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión confiable hasta 100 MHz de frecuencia
Característica 2	Compatible con PoE 802.3af/at para alimentación remota
Característica 3	Resistencia exterior en polietileno de -20°C a 60°C
Característica 4	Certificación UL y ANSI/TIA-568-C.2 verificada
Característica 5	Diseño de 4 pares trenzados reduce interferencias
Característica 6	Diámetro compacto de 5.0 mm para instalación sencilla