



Bobina de Cable UTP / Cat 6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC CM / Cobre Sólido

SKU: NUC6C04IG-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,007.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Bobina de cable UTP de cobre sólido Categoría 6 diseñada para instalaciones de red de alta velocidad en entornos profesionales. El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 6 de NetKey por un laboratorio independiente, cumpliendo con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2. Incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del cable restante, optimizando tiempos de instalación y minimizando desperdicio de material. La cinta divisoria interna separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto y estable, mientras que su baja atenuación maximiza la cantidad de señal que llega al receptor junto con el ancho de banda disponible. Apto para aplicaciones de voz, datos y video de alta velocidad en canalizaciones y espacios interiores.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.1em; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Certificación independiente del sistema NetKey por laboratorio externo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio de cable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Rendimiento certificado hasta 100 metros de canal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Conductor de cobre sólido para instalaciones permanentes<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 1.1em; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 (Cat 6)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de pares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC (CM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Reelex (bobina sin carrete)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia máxima certificada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Voz, datos y video de alta velocidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para instalación rápida
Característica 3	Cinta divisoria para separación de pares trenzados
Característica 4	Atenuación reducida, señal y ancho de banda maximizados
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 100 metros
Característica 6	Conductor de cobre sólido 24 AWG