



Bobina de Cable UTP / Cat 6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / Exterior / 100% Cobre / PoE

SKU: DS-1LN6OUTPE Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$3,495.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable UTP de Categoría 6 está diseñado para proporcionar una infraestructura de red confiable en instalaciones profesionales de exterior, ofreciendo compatibilidad con transmisión de video IP megapíxel, voz y datos. Su construcción con conductores de cobre 100% y calibre 24 AWG garantiza una conductividad óptima y estabilidad de señal a frecuencias de hasta 250 MHz. El diseño incorpora aislamiento UV resistente y cubierta de PVC que cumple con RoHS, permitiendo su despliegue en condiciones ambientales variables con temperaturas de operación entre -20 °C y 50 °C. Además, soporta alimentación mediante estándares PoE 802.3af/at, facilitando la instalación de dispositivos remotos sin requerir cableado eléctrico adicional. Cumple con las normativas ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156 e ISO/IEC 11801, y su calidad ha sido verificada con equipos Fluke para asegurar el desempeño esperado en enlaces certificables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable UTP Categoría 6 de 305 m (1000 ft) para aplicaciones de red, video y voz.4 pares trenzados con conductores de cobre 100% calibre 24 AWG.Frecuencia operativa de hasta 250 MHz con compatibilidad PoE 802.3af/at.Diseño para exterior con aislamiento UV resistente y cubierta de PVC (RoHS), CM.Diámetro externo de 0.515 ± 0.01 mm; color negro.Rango de temperatura de operación de -20 °C a 50 °C.Certificaciones: ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC 11801.Calidad verificada por equipos Fluke.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar: Categoría 6<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de banda: 250 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción: UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trenzados<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre de conductores: 24 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Material conductores: 100% cobre<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad PoE: IEEE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones soportadas: CCTV IP megapixel, redes de datos, voz, redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 8px;'>Verificación de calidad: Equipos Fluke</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro externo: 0.515 ± 0.01 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Material del cubierta: PVC (cumple RoHS), CM<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de instalación: Exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia: Aislamiento UV resistente<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativa: -20 °C a 50 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC 11801</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>1 x Bobina de cable UTP Cat 6 de 305 m (1000 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de banda 250 MHz para alto rendimiento de red
Característica 2	Verificación con equipos Fluke para certificaciones de enlace confiables
Característica 3	Aislamiento UV que soporta instalaciones permanentes bajo intemperie
Característica 4	Operación entre -20 °C y 50 °C en ambientes extremos
Característica 5	Diámetro compacto de 0.515 mm para facilidad de tendido
Característica 6	Unifica video IP, voz y datos en una sola infraestructura