



Bobina de Cable UTP / Cat 6 / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / CMR Riser / 4 Pares / Cobre Sólido / 1000 Mbps

SKU: NUR6C04BU-M Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,547.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP Categoría 6 diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento en entornos profesionales. Fabricado con conductor de cobre sólido 24 AWG y aislamiento HDPE, garantiza transmisión confiable de voz, datos y video a 1000 Mbps. La cinta divisoria interna separa los pares trenzados para mantener integridad de señal, mientras las marcas de longitud descendentes optimizan la gestión de inventario y minimizan material sobrante durante instalaciones. Certificado bajo estándar ANSI/TIA-568-C.2 como parte del sistema NetKey® por laboratorio independiente.

Características Principales

- Cinta divisoria para rendimiento robusto de pares trenzados
- Marcas de longitud descendentes para control de instalación eficiente
- Baja atenuación para máxima señal recepcionada y ancho de banda
- Conductor cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
- Clasificación de flama CMR (Riser) para trayectorias verticales
- Especificaciones Técnicas

Categoría 6 (Cat 6)

ANSI/TIA-568-C.2

Longitud 305 m (1000 pies)

Calibre AWG 24 AWG

Conductor Cobre sólido

Aislamiento HDPE

Pares 4 pares trenzados

Velocidad 1000 Mbps

Color Azul

Aplicaciones

Voz, datos, video alta velocidad

Sistema certificado

Aplicaciones Recomendadas

Redes de área local (LAN) de alta velocidad, instalaciones de centros de datos, cableado estructural en edificios comerciales, distribución vertical entre pisos (riser), sistemas convergentes de voz/datos/video, y entornos que requieren cumplimiento estricto de normativas de transmisión y seguridad contra incendios.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándar ANSI/TIA-568-C.2 para máxima compatibilidad
Característica 2	Cinta divisoria mejora rendimiento robusto del sistema
Característica 3	Marcas de longitud descendentes reducen desperdicio de cable
Característica 4	Atenuación reducida maximiza señal y ancho de banda
Característica 5	Conductor cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
Característica 6	Clasificación CMR Riser para instalaciones verticales seguras