



Bobina de Cable UTP / Cat 6A Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 pies) / 4 Pares / PVC CM / Reelex / Blanco

SKU: PUC6004WH-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$7,788.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los sistemas de cableado de cobre U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. Cada sistema proporciona a los usuarios un margen de rendimiento que excede los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para parámetros eléctricos clave. El cable incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del cable restante, reduciendo significativamente el tiempo de instalación. La cinta divisoria incorporada mejora el rendimiento robusto del sistema, mientras que el conductor de cobre sólido 23 AWG garantiza atenuación reducida que maximiza la señal y el ancho de banda disponible.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO internacionalesMarcas de longitud descendentes para instalación eficienteCinta divisoria que mejora el rendimiento robustoRendimiento óptimo en aplicaciones de voz, datos y videoAtenuación reducida que maximiza señal y ancho de bandaConductor de cobre sólido calibre 23 AWG<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6 Mejorado (Cat 6A)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>U/UTP (Sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Pares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Bobina</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Reelex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>PVC (CM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Parámetros Eléctricos Verificados</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IL, NEXT, PS-NEXT, ACR-N, PS-ACR-N, ACR-F, PS-ACR-F, RL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marcas de Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Descendentes (cable restante)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Redes de voz, datos y video convergentes; centros de datos; entornos empresariales; aplicaciones que requieren alto ancho de banda y baja latencia; infraestructura de cableado estructurado en edificios comerciales e industriales.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para instalación eficiente
Característica 3	Cinta divisoria para rendimiento robusto
Característica 4	Rendimiento óptimo en redes voz, datos y video
Característica 5	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda
Característica 6	Conductor de cobre sólido 23 AWG