



Color **Azul**



Bobina de Cable UTP / Cat5E 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 100% Cobre / PoE 802.3af/at / Uso Interior / PVC CM

SKU: DS-1LN5E-SB Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$2,434.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable UTP Cat5E de 305 m (1000 ft) con conductores 100% cobre calibre 24 AWG, diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de red en interiores. Soporta frecuencias de operación hasta 100 MHz con certificación UL, ANSI/TIA e ISO/IEC 11801, garantizando compatibilidad con aplicaciones de CCTV IP megapixel, redes de datos de voz y video, y despliegue de redes inalámbricas. La construcción con 4 pares trenzados balanceados y cubierta PVC CM (compliant RoHS) minimiza interferencias electromagnéticas y diafonía, mientras que su compatibilidad con estándares PoE 802.3af/at permite alimentar dispositivos terminales sin requerir cableado eléctrico independiente. Verificación de calidad realizada con equipos Fluke para asegurar desempeño consistente en ambientes de oficinas, edificios corporativos y centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat5E, 4 pares trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductores 100% cobre, calibre 24 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de operación: hasta 100 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 305 m (1000 ft) por bobina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo: 5.0 mm ± 0.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC (CM), compliant RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aprobaciones: UL, CM, ANSI/TIA, ISO/IEC 11801, YD/T1019<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Verificación de calidad con equipos Fluke<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: CCTV IP, redes de datos, redes inalámbricas, PoE 802.3af/at</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Cat5E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia máxima: 100 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte PoE: 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación: Equipos Fluke<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: CCTV IP megapixel, datos, voz, wireless</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductores: 100% cobre, 24 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 pares trenzados balanceados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 5.0 mm ± 0.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC (CM), compliant RoHS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL Listed<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CM (Communications Multipurpose)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ANSI/TIA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ISO/IEC 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>YD/T1019</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y ANSI/TIA para instalaciones profesionales confiables
Característica 2	Soporte PoE 802.3af/at para alimentación de dispositivos IP sin cableado adicional
Característica 3	Verificación de calidad con equipos Fluke para rendimiento garantizado
Característica 4	Rango de temperatura -20°C a 60°C para operación estable en diversos ambientes
Característica 5	4 pares trenzados balanceados que minimizan interferencias y diafonía
Característica 6	Compatible con CCTV IP megapixel, redes de datos e infraestructura inalámbrica