



Color Gris

Bobina de Cable UTP / Cat5E / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / 100% Cobre / PVC CM / Interior / 100 MHz / PoE

SKU: DS-1LN5E-S Marca: HIKVISION Categoría: Categoría 6

\$3,019.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat5E de 305 metros está diseñado para instalaciones profesionales de redes de datos, voz y video en interiores. Su construcción con conductores 100% cobre de calibre 24 AWG garantiza transmisión estable hasta 100 MHz, ideal para aplicaciones CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y sistemas PoE 802.3af/at. El diseño de par trenzado balanceado minimiza interferencias electromagnéticas, mientras que su chaqueta de PVC certificada CM permite despliegue seguro en casas, oficinas y edificios comerciales.

Características Principales

- 4 pares trenzados balanceados sin blindaje
- Compatible con PoE 802.3af/at
- Chaqueta PVC (CM) cumpliendo RoHS
- Diámetro externo: 5.0 ± 0.4 mm
- Color: gris
- Temperatura de operación: -20°C a 60°C
- Longitud: 305 m (1000 pies)

Especificaciones Técnicas

Conductores: 24 AWG / 100% Cobre

Pares Trenzados: 4 pares (8 conductores)

Frecuencia Máxima: 100 MHz

Longitud: 305 m (1000 pies)

Diámetro Externo: 5.0 ± 0.4 mm

Material Chaqueta: PVC (CM) - RoHS

Ambiente: Interior

Temperatura: -20°C a 60°C

Certificaciones: UL, CM, ANSI/TIA, ISO/IEC 11801, YD/T1019

Calidad Verificada: Equipos Fluke

Aplicaciones Recomendadas: CCTV IP, Redes datos, WiFi, PoE

Este cable resulta óptimo para despliegue de cámaras IP megapixel, infraestructura de redes LAN, puntos de acceso inalámbricos y dispositivos PoE que requieren alimentación y datos sobre un mismo medio. Su construcción verificada con equipos de prueba profesionales asegura cumplimiento de parámetros de transmisión para instalaciones de nivel empresarial en entornos de oficina, residencial y comercial.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable hasta 100 MHz para datos y video
Característica 2	Conductores 100% cobre de 24 AWG para óptima conductividad
Característica 3	Compatible con PoE 802.3af/at para alimentación remota
Característica 4	Diseño UTP sin blindaje para instalaciones en interiores
Característica 5	Cumplimiento RoHS y certificaciones UL, CM, ANSI/TIA
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 60°C en ambientes controlados