

Bobina de Cable UTP / Cat6 / 23 AWG / 4 Pares / CMR / 305 m (1000 pies) / Reelex / Gris

SKU: 9C6R4-E3-04-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

Garantía: 3 años

$12,915.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de cables Categoría 6 de Siemon proporciona un margen significativo muy por arriba de todas las especificaciones de alto desempeño en transmisión que estipulan los estándares TIA/EIA e ISO/IEC de Categoría 6/Clase E. Al combinar el alto desempeño de conectividad de esta categoría con este cable, se obtiene un sistema con desempeño eléctrico superior que soporta aplicaciones de manera más que óptima. Ideal para redes de voz, datos y video de alta velocidad, instalaciones de CCTV IP megapixel, redes inalámbricas, aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at, así como implementaciones en 10BASE-T, 100BASE-T y 1000BASE-T.

Características Principales

Certificado hasta 100 metros para máxima eficacia en instalaciones

Conductor de cobre sólido de 23 AWG con alta conductividad

Cumplimiento con estándares TIA/EIA e ISO/IEC para compatibilidad garantizada

Frecuencia de 250 MHz para transmisión de datos ultrarrápida

Soporte para Ethernet 10/100/1000BASE-T de alto rendimiento

Diseño optimizado para PoE IEEE 802.3af/at sin interrupciones de servicio

Especificaciones Técnicas

Categoría

Cat 6 / Clase E

Construcción

UTP - 4 pares trenzados

Calibre del conductor

23 AWG cobre sólido

Longitud

305 m (1000 pies)

Tipo de cubierta

PVC (CMR)

Frecuencia de operación

250 MHz

Empaque

Reelex

Color

Gris

Estándares

TIA/EIA e ISO/IEC

Aplicaciones soportadas

10/100/1000BASE-T, PoE 802.3af/at

Aplicaciones Recomendadas

Redes convergentes

Voz, datos y video de alta velocidad en una sola infraestructura

CCTV IP megapixel

Transmisión confiable de video de alta resolución con alimentación PoE

Redes inalámbricas

Backhaul para access points y equipos de conectividad Wi-Fi

Power over Ethernet

Compatible con IEEE 802.3af (15.4W) e IEEE 802.3at (30W)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Certificado hasta 100 m para máxima eficacia**
Característica 2	**Cobre sólido 23 AWG de alta conductividad**
Característica 3	**Cumple TIA/EIA e ISO/IEC para compatibilidad total**
Característica 4	**Frecuencia de 250 MHz para transmisión ultrarrápida**
Característica 5	**Soporta Ethernet 10/100/1000BASE-T de alto rendimiento**
Característica 6	**Diseñado para PoE IEEE 802.3af/at sin interrupciones**