



Bobina de Cable UTP / Cat6 / 23 AWG / 4 Pares / CMR / 305 m (1000 pies) / Reelex

SKU: 9C6R4-E3-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$4,789.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de cables Categoría 6 de Siemon proporciona un margen significativo muy por arriba de todas las especificaciones de alto desempeño en cuanto a transmisión que estipulan los estándares TIA/EIA e ISO/IEC de Categoría 6/Clase E. Al combinar el alto desempeño de conectividad de esta categoría con este cable, los resultados arrojan un sistema con un desempeño eléctrico superior para soportar aplicaciones de manera más que óptima. Es ideal para redes de voz, datos y video de alta velocidad, instalaciones de CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y aplicaciones Power over Ethernet. El cable utiliza cobre sólido de 23 AWG que maximiza la conductividad y minimiza la atenuación en tramos largos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple estándares TIA/EIA e ISO/IEC Categoría 6<li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento certificado hasta 100 metros de distancia<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de cobre sólido 23 AWG para mayor conductividad<li style='margin-bottom: 8px;*>Sopporta frecuencia hasta 250 MHz para alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción UTP con recubrimiento PVC (CMR) ignífugo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Redes de voz/datos y video de alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalaciones de CCTV IP megapixel<li style='margin-bottom: 8px;*>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-TX<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Pares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 Pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Embalaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Reelex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Recubrimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PVC (CMR) ignífugo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>TIA/EIA e ISO/IEC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3af / 802.3at</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 m de distancia
Característica 2	Cobre sólido 23 AWG para máxima conductividad
Característica 3	Sopporta frecuencias hasta 250 MHz
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 5	Recubrimiento PVC CMR ignífugo
Característica 6	Margen superior sobre estándares TIA/EIA e ISO/IEC