



Bobina de Cable UTP Cat6 / 23 AWG / 4 Pares / Exterior con Gel / 305 m (1000 pies) / Enterrado Directo / UV Resistente / Industrial

SKU: 9C604-E2-01-R1A Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$6,384.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable UTP Cat6 para planta externa (OSP) cumple con los estándares TIA e ISO para Categoría 6/Clase E, ofreciendo rendimiento garantizado en instalaciones de voz, datos y video de alta velocidad. Su construcción robusta con relleno de gel bloqueador de agua protege contra la humedad en ambientes extremos, mientras que su cubierta negra resistente a rayos UV asegura durabilidad bajo exposición solar constante. El conductor de cobre sólido de 23 AWG con separador central de cruceta mantiene la integridad de los cuatro pares, optimizando el rendimiento eléctrico para aplicaciones críticas como CCTV IP megapixel, redes inalámbricas en torres, instalaciones industriales o mineras, y sistemas Power over Ethernet.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento de estándares TIA e ISO para Categoría 6/Clase E</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rendimiento certificado hasta 100 metros de canal</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Relleno de gel bloqueador de agua para protección contra humedad</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cubierta exterior resistente a rayos UV en color negro</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conductor de cobre sólido calibre 23 AWG</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Separador central de cruceta para separación de pares</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatible con PoE+ (Power over Ethernet Plus) y HDBaseT</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Apto para enterrado directo, lash aéreo, tubería o conductos subterráneos</li*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseñado para climas extremos y ambientes húmedos</li*></ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Pares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cubierta resistente a rayos UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Enterrado directo, aéreo, tubería o conducto subterráneo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PoE+, HDBaseT, CCTV IP, redes inalámbricas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estructura Interna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Separador central de cruceta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entorno de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Industrial, climas extremos, ambientes húmedos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redes de Voz/Datos/Video</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transmisión de alta velocidad para comunicaciones integradas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Infraestructura para videovigilancia de alta resolución con alimentación PoE</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Redes Inalámbricas en Torres</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad backbone para puntos de acceso y enlaces inalámbricos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación confiable en condiciones adversas de polvo, humedad y temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;*>Power over Ethernet (PoE+)</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación y datos simultáneos para dispositivos de hasta 30W</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;*>HDBaseT</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transmisión de video 4K, audio, control Ethernet y alimentación en una sola cable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros
Característica 2	Bloqueo de humedad con gel impermeable
Característica 3	Cubierta exterior resistente a rayos UV
Característica 4	Compatible con PoE+ y HDBaseT
Característica 5	Apto para enterrado directo y aéreo
Característica 6	Separador central de pares para reducir diafonía