



Bobina de Cable UTP / Cat6 / 24 AWG / LSOH / 305 m (1000 pies) / Azul

SKU: 9C6L4-E2-06-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$4,258.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable UTP de 4 pares diseñada para aplicaciones de red de alta velocidad con desempeño certificado Categoría 6/Clase E según ANSI/TIA e ISO/IEC. La solución incorpora aislamiento central (cruceta) que mantiene la geometría de los pares trenzados, optimizando el rendimiento NEXT para instalaciones de voz, datos y video. El recubrimiento LSOH (Bajo Humo, Cero Halógenos) proporciona seguridad incrementada en entornos profesionales, reduciendo la emisión de humos tóxicos y gases corrosivos en caso de combustión. Compatible con aplicaciones 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at), redes inalámbricas y sistemas CCTV IP megapixel.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Cumple especificaciones Categoría 6/Clase E ANSI/TIA e ISO/IEC<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Aislamiento central (cruceta) para geometría de pares optimizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Certificado para instalaciones hasta 100 metros<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Conductor de cobre sólido calibre 24 AWG<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Recubrimiento LSOH para seguridad incrementada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Operación en rango de temperatura -10°C a 60°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de operación de 250 MHz<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Soportadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Redes de voz, datos y video de alta velocidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de CCTV IP megapixel<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Redes inalámbricas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Especificaciones Técnicas<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Categoría de Desempeño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Cat6 / Clase E</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>ANSI/TIA e ISO/IEC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Recubrimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>LSOH (Bajo Humo, Cero Halógenos)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>305 m (1000 pies)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Distancia Certificada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Hasta 100 metros</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Frecuencia de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>250 MHz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Rango de Temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>-10°C a 60°C</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Azul</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Aislamiento Interno</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Cruceta central</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento central para rendimiento NEXT óptimo
Característica 2	Recubrimiento LSOH para seguridad incrementada
Característica 3	Conductor de cobre sólido 24 AWG
Característica 4	Certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 5	Operación de -10°C a 60°C
Característica 6	Frecuencia de 250 MHz para alta velocidad