



SKU: PRO-CAT-6/W Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$1,364.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

voz, datos y video en interiores. Su conductor de aleación de cobre y aluminio (CCA) ofrece una solución económica sin sacrificar el rendimiento en redes Gigabit. Opera a frecuencias de hasta 250 MHz, soportando aplicaciones de CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y transmisión de video analógico. Construcción sólida de 23 AWG con aislamiento de PVC, optimizada para instalación en tuberías metálicas tipo conduit donde no existe concentración de cables ni flujo de aire forzado, cumpliendo con la clasificación CMX.

<h3>Características Principales</h3>

- Conductor CCA (cobre revestido de aluminio) para eficiencia económica
- Soporte para redes 10Base-T, 100Base-T y 1000Base-T
- Frecuencia operativa hasta 250 MHz
- Revestimiento de PVC con diámetro de 6.1 mm
- Compatible con aplicaciones CCTV IP megapixel y video analógico
- Certificaciones ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN

Especificaciones Técnicas

Construcción: UTP, conductor sólido 23 AWG

UTP, conductor sólido 23 AWG

Conductor: CCA (cobre revestido de aluminio)

Aislamiento: PVC

Longitud: 305 m (1000 pies)

Diámetro: 6.1 mm

Frecuencia: Hasta 250 MHz

Color: Blanco

Clasificación: CMX (uso en conduit sin flujo de aire forzado)

Aplicaciones: CCTV IP megapixel, video analógico, redes LAN de alta velocidad, redes inalámbricas

Normas: ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN

ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN

Uso: Exclusivo interior, tuberías metálicas tipo conduit sin concentración de cables

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCA para eficiencia económica en instalaciones
Característica 2	Compatible con redes Gigabit 10/100/1000Base-T
Característica 3	Revestimiento PVC con diámetro compacto de 6.1 mm
Característica 4	Certificado bajo normativas ANSI/TIA, ISO/IEC y CENELEC EN
Característica 5	Apto para CCTV IP megapixel y video analógico
Característica 6	Diseñado para tuberías metálicas tipo conduit sin flujo de aire forzado