



SKU: 9C6M4-E2-06-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

infraestructura de red. Cumple con los estándares ANSI/TIA e ISO/IEC de rendimiento excepcional, garantizando transmisión confiable de voz, datos y video de alta velocidad. Su construcción con aislamiento central tipo cruceta mantiene la geometría precisa de los cuatro pares trenzados, optimizando el rendimiento NEXT para minimizar interferencias. Compatible con tecnologías Power over Ethernet IEEE 802.3af/at, ideal para despliegues de CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y aplicaciones empresariales que demandan alta disponibilidad.

</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento total de especificaciones Categoría 6/Clase E ANSI/TIA e ISO/IEC<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento central cruceta para geometría óptima de pares y rendimiento NEXT superior<li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento certificado en tramos de hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 8px;'>Conductor de cobre sólido de 24 AWG para mínima atenuación de señal<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia de operación hasta 350 MHz para ancho de banda extendido<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos remotos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Soportadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 6px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Redes de voz y datos y video de alta velocidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de CCTV IP megapixel<li style='margin-bottom: 6px;'>Redes inalámbricas corporativas<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at<li style='margin-bottom: 6px;'>Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 350 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 pares, cobre sólido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Central tipo cruceta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC (CM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia certificada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 100 metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bobina Reelx</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA, ISO/IEC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Aislamiento central cruceta para NEXT óptimo
Característica 3	Conductor de cobre sólido 24 AWG de alta pureza
Característica 4	Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 5	Soporte para aplicaciones 10/100/1000Base-T
Característica 6	Frecuencia de operación hasta 350 MHz