



Bobina de Cable UTP / Cat6 / 4 Pares / 24 AWG / 305 m (1000 pies) / PVC CM / Gris

SKU: 9C6M4-E2-RXA Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$3,942.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP de 4 pares diseñada para instalaciones de infraestructura de red de alto rendimiento. Combina conectividad Cat 6 con una construcción optimizada que incluye cruceta central para mantener la geometría de los pares aislados. Ideal para aplicaciones de voz, datos, video de alta velocidad, CCTV IP megapixel, redes inalámbricas y Power over Ethernet. Compatible con estándares 10BASE-T, 100BASE-T y 1000BASE-T.

Características principales

- Cumple especificaciones ANSI/TIA e ISO/IEC Categoría 6/Clase E
- Cruceta central que optimiza rendimiento NEXT
- Transmisión certificada hasta 100 metros
- Soporta PoE IEEE 802.3af (15.4W) e IEEE 802.3at (30W)
- Conductor de cobre sólido 24 AWG
- Frecuencia operativa hasta 250 MHz
- Aplicaciones: redes de voz/datos/video, CCTV IP, redes inalámbricas
- Compatible con 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Especificaciones técnicas

Cat 6 / Clase E

Construcción

UTP 4 pares

Conductor

Cobre sólido 24 AWG

Aislamiento

Cruceta central (separador de pares)

Cubierta

PVC (CM)

Distancia certificada

Hasta 100 metros

Longitud

305 m (1000 pies)

Frecuencia máxima

250 MHz

PoE

IEEE 802.3af / 802.3at

Estándares

ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801

Empaque

Bobina Reelx

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ANSI/TIA e ISO/IEC Cat 6
Característica 2	Cruceta central para óptimo rendimiento NEXT
Característica 3	Transmisión certificada hasta 100 metros
Característica 4	Soporta PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Conductor de cobre sólido 24 AWG
Característica 6	Frecuencia operativa hasta 250 MHz