# Bobina de Cable UTP / Cat6 / 4 Pares / 24 AWG / LS0H / 305 m (1000 pies) / Violeta

SKU: 9C6L4-E2-RXA  Marca: SIEMON  Categoría: Categoría 6

## $4,473.82

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP de 4 pares con desempeño Cat6/Clase E, diseñada para instalaciones profesionales de voz, datos y video de alta velocidad. Cumple con las especificaciones ANSI/TIA e ISO/IEC, ofreciendo rendimiento certificado hasta 100 metros y frecuencia de operación de hasta 250 MHz. Su construcción con aislamiento central (cruceta) mantiene la geometría de los pares para un rendimiento NEXT óptimo. El material LS0H (bajo humo, cero halógenos) proporciona mayor seguridad en caso de incendio, reduciendo la emisión de humos tóxicos y gases corrosivos. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple normas ANSI/TIA e ISO/IEC Cat6/Clase E</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de operación de hasta 250 MHz</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento central (cruceta) para geometría de pares optimizada</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción UTP con conductor de cobre sólido 24 AWG</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Material LS0H: bajo humo, cero halógenos</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Soporta 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Redes de voz, datos y video de alta velocidad</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de CCTV IP megapixel</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Redes inalámbricas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones Power over Ethernet (PoE)</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> Categoría Cat6 / Clase E Construcción UTP 4 pares Conductor Cobre sólido 24 AWG Longitud 305 m (1000 pies) Frecuencia máxima 250 MHz Aislamiento Central (cruceta) Cubierta LS0H (bajo humo, cero halógenos) Color Violeta Normas ANSI/TIA, ISO/IEC Rendimiento certificado Hasta 100 metros Compatibilidad PoE IEEE 802.3af / 802.3at Estándares Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Rendimiento certificado hasta 100 metros** |
| Característica 2 | **Frecuencia de operación hasta 250 MHz** |
| Característica 3 | **Aislamiento central para NEXT óptimo** |
| Característica 4 | **Material LS0H para mayor seguridad** |
| Característica 5 | **Conductor de cobre sólido 24 AWG** |
| Característica 6 | **Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at** |