


# Bobina de Cable / UTP Cat6 PLENUM / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC Resistente a Luz Solar / UL CMP / 350 MHz / CCTV y Redes de Datos

SKU: 6361-2108/1000 Marca: GENESIS Categoría: Categoría 6

Garantía: 3 años

**$10,597.64**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat6 PLENUM diseñado para instalaciones profesionales en espacios de plenum, con bobina de 305 metros (1000 pies) que permite cubrir proyectos de gran escala en seguridad, telecomunicaciones y cableado estructurado. Su construcción con 4 pares trenzados y certificación UL 1685 CMP garantiza el cumplimiento de los estándares más exigentes para instalaciones en conductos de aire y plenums. El aislamiento PVC con resistencia a la luz solar asegura durabilidad en entornos con exposición solar directa, mientras que su capacidad de transmisión probada a 350 MHz soporta aplicaciones de alta velocidad incluyendo redes de datos, sistemas CCTV analógicos e IP megapixel, y control RS485.

Características Principales

Certificación UL 1685 CMP para instalaciones en plenum

Frecuencia de operación probada hasta 350 MHz

Aislamiento PVC con resistencia a la luz solar

Rango de temperatura operativa de -20°C a 75°C

Compatible con CCTV, redes de datos e IP megapixel

Bobina de 305 metros para proyectos de gran escala

Especificaciones Técnicas

Categoría

Cat6 UTP

Tipo de Cable

PLENUM

Pares

4 pares trenzados

Longitud

305 m (1000 pies)

Color

Negro

Aislamiento

PVC resistente a luz solar

Frecuencia

Hasta 350 MHz

Temperatura Operativa

-20°C a 75°C

Certificaciones

UL 1685 CMP, RoHS

Aplicaciones

CCTV, redes de datos, IP megapixel, control RS485

Aplicaciones Recomendadas

Conexión de equipos de red inalámbrica

Redes de datos y cableado estructurado

Sistemas de seguridad CCTV analógico e IP megapixel

Control RS485 para dispositivos de automatización

Instalaciones en plenum y conductos de aire

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Certificación UL 1685 CMP para instalaciones en plenum** |
| Característica 2 | **Frecuencia de operación probada hasta 350 MHz** |
| Característica 3 | **Aislamiento PVC con resistencia a la luz solar** |
| Característica 4 | **Rango de temperatura operativa de -20°C a 75°C** |
| Característica 5 | **Compatible con CCTV, redes de datos e IP megapixel** |
| Característica 6 | **Bobina de 305 metros para proyectos de gran escala** |