



Bobina de Cable UTP Cat6 Riser / 305m (1000 pies) / Color Amarillo / UL CMR / Probado a 350 MHz / 23 AWG Cobre Sólido / -20°C a 75°C / CCTV, Datos, IP, RS485

SKU: 6360-1102/1000

Marca: GENESIS

Categoría: Categoría 6

\$5,681.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable UTP Cat6 Riser diseñada para instalaciones profesionales que demandan rendimiento confiable en redes de datos, sistemas de seguridad CCTV, comunicaciones IP megapixel y control RS485. Su construcción con cobre sólido de 23 AWG garantiza transmisión estable a frecuencias probadas de 350 MHz, mientras que el aislamiento de PVC con protección UV avanzada permite su uso en entornos interiores y exteriores expuestos a la luz solar. La certificación UL 1685 CMR (Riser Rated) lo habilita para instalaciones en trayectorias verticales entre pisos, cumpliendo con los estándares más exigentes de seguridad contra incendios en edificios comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>4 pares trenzados UTP Cat6 para conexiones estables y balanceadasAislamiento de PVC con protección UV avanzada contra degradación solarConductor de cobre sólido 23 AWG para óptima conductividad eléctricaCertificación UL 1685 CMR Riser Rated para trayectorias verticalesBobina de 305 metros (1000 pies) con marca de longitud Countdown®Cumplimiento RoHS y REACH para instalaciones ambientalmente responsables<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Categoría / Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>UTP Cat6 / Riser (CMR)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Pares / Conductores</div><div style='font-weight: 600;'>4 pares (8 conductores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600;'>23 AWG cobre sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>Polipropileno o polietileno</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: 600;'>PVC con protección UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Frecuencia Probada</div><div style='font-weight: 600;'>350 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tensión Nominal</div><div style='font-weight: 600;'>300 Volts</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600;'>-20°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Cordón de Desgarramiento</div><div style='font-weight: 600;'>Incluido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Marca de Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>Countdown®</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Certificaciones y Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>UL 1685 / UL 1666</div><div style='font-weight: 600;'>Riser Rated (CMR)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>CSA C22.2 No. 2556</div><div style='font-weight: 600;'>FT4 Rated</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>UL 444</div><div style='font-weight: 600;'>Communication Cables, Type CMR</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Estándar de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;'>TIA-568.2-D Category 6</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Compliance Ambiental</div><div style='font-weight: 600;'>RoHS / REACH</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Redes de datos estructuradas (10/100/1000 Mbps)Sistemas de CCTV analógico e IP megapixelEquipos de red inalámbrica (access points, controladores)Control RS485 para automatización y sistemas de accesoTelefonía IP y sistemas de comunicación unificadaCableado estructurado en edificios comerciales e industriales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones estables con 4 pares trenzados balanceados
Característica 2	Protección UV avanzada para instalaciones exteriores
Característica 3	Cobre sólido 23 AWG para transmisión óptima
Característica 4	Certificación UL 1685 CMR para trayectorias verticales
Característica 5	Marca de longitud Countdown® para medición precisa
Característica 6	Cumplimiento RoHS y REACH para instalaciones seguras