



Bobina de Cable UTP / Cat6A / 23 AWG / CMP Plenum / 305m / 1000ft / Vari-MaTriX / 10GBASE-T / 650 MHz

SKU: PUP6AHD04WH-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$27,845.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable UTP de categoría 6A/clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre sólido de 23 AWG y aislamiento FEP plenum (CMP), apto para instalación en espacios de retorno de aire acondicionado. La innovadora cinta metálica Vari-MaTriX, segmentada en longitudes variables, reduce significativamente el diámetro del cable mientras suprime la diafonía exógena y preserva la inmunidad ante interferencia electromagnética. El divisor transversal mantiene la separación óptima entre los cuatro pares trenzados, garantizando performance consistente para aplicaciones 10GBASE-T, PoE de alta potencia, videovigilancia IP y sistemas convergentes de voz y datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cinta metálica Vari-MaTriX con segmentos de longitud variableReducción de diámetro para mayor densidad de cableado en canalizacionesSupresión activa de diafonía exógena (AXT)Inmunidad preservada ante interferencia electromagnéticaDivisor transversal integrado entre los 4 pares trenzadosForro ignífugo para cumplimiento plenum CMPCompatible con aplicaciones PoE, CCTV IP y redes de voz/datos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre sólido 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Separador interno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Divisor transversal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje diafonía</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cinta Vari-MaTriX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 650 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10GBASE-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m / 1000 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares ISO</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ISO 11801 Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares TIA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TIA-568.2-D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PoE, CCTV IP, voz/datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación NFPA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CMP Plenum</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta Vari-MaTriX reduce diámetro y suprime diafonía exógena
Característica 2	Divisor transversal separa pares trenzados para rendimiento superior
Característica 3	Aislamiento FEP plenum CMP para instalaciones en espacios de aire acondicionado
Característica 4	Compatible con PoE, CCTV IP y redes convergentes de voz/datos
Característica 5	Diámetro reducido maximiza densidad en canalizaciones existentes
Característica 6	Certificado hasta 650 MHz para transmisión 10GBASE-T