



Bobina de Cable UTP / Cat6A / 23 AWG / CMR Riser / 305 m (1000 pies) / Vari-MaTriX / Amarillo

SKU: PUR6AV04YL-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$10,559.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cable de Categoría 6A/Clase EA está construido con conductores de cobre sólido de 23 AWG trenzados en pares, con aislamiento PE Riser (CMR) para instalaciones seguras en trayectorias verticales. Los cuatro pares están separados por un divisor transversal y rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX cortada en segmentos de longitud variable, complementada con un forro ignífugo. El diseño innovador minimiza el diámetro del cable, suprime los efectos de la diafonía exógena y conserva la inmunidad a la interferencia electromagnética, proporcionando flexibilidad superior durante la instalación. Es ideal para redes de voz, datos y video de alta velocidad en entornos empresariales y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Cinta metálica Vari-MaTriX con segmentos de longitud variable que reduce diámetro y elimina diafonía exógenaCompatible con alimentación PoE IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt (PoE++)Certificado para canales de 100 metros operando hasta 650 MHzSoporta transmisión 10GBASE-T en infraestructura UTP estándarDivisor transversal que mantiene separación consistente entre los cuatro paresForro ignífugo CMR (Riser) para cumplimiento de códigos de construcción en instalaciones verticales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cobre sólido 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cinta metálica Vari-MaTriX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Separador</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Divisor transversal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Hasta 650 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>10GBASE-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Soportado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>802.3af / 802.3at / 802.3bt</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>CMR (Riser)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Redes de voz, datos y video de alta velocidad; instalaciones verticales entre pisos en edificios comerciales; infraestructura de centros de datos; distribución de PoE++ para cámaras IP, access points y dispositivos IoT de alto consumo; backbone de red para canales certificados de 100 metros.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta Vari-MaTriX reduce diámetro y diafonía exógena
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt hasta 90W por puerto
Característica 3	Certificado para canales de 100 m hasta 650 MHz
Característica 4	Transmisión 10GBASE-T en sistemas UTP estándar
Característica 5	Divisor transversal mantiene separación de pares
Característica 6	Forro ignífugo CMR para instalaciones verticales seguras