



Bobina de Cable UTP / Categoría 5e / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / Cobre Sólido / PoE / PVC CM

SKU: NUC5C04IG-CE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$3,296.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable UTP Categoría 5e de 305 m (1000 ft) con conductor de cobre sólido 24 AWG, diseñada para instalaciones de infraestructura de red estructurada. El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e por un laboratorio independiente, cumpliendo con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2. Su construcción de 4 pares trenzados reduce interferencias y diafonía, garantizando transmisión confiable en aplicaciones de voz, datos, video de alta velocidad, CCTV IP, TurboHD (TVI) y redes inalámbricas. Incluye marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación del cable remanente, optimizando tiempos de instalación y minimizando desperdicio. Soporta alimentación Power over Ethernet conforme a los estándares IEEE 802.3af y 802.3at a lo largo de la distancia certificada de 100 metros.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Marcas de longitud descendentes para identificación precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento certificado hasta 100 metros de distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor de cobre sólido 24 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta PoE IEEE 802.3af y 802.3at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de 4 pares trenzados para reducir interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: gris claro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Chaqueta: PVC (CM)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: redes voz/datos/video de alta velocidad, CCTV IP megapixel, TurboHD (TVI), redes inalámbricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia certificada: 100 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte PoE: IEEE 802.3af / 802.3at<li style='padding: 6px 0;'>Atenuación optimizada por cobre sólido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 pares trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: gris claro<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Bobina de cable UTP Categoría 5e de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 100 m para canales de cobre Categoría 5e
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para reducir desperdicio
Característica 3	Conductor de cobre sólido 24 AWG para menor atenuación
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at hasta 100 m
Característica 5	Diseño de 4 pares trenzados que minimiza diafonía e interferencias
Característica 6	Aplicaciones en voz, datos, video IP, CCTV y redes inalámbricas