



Bobina de Cable UTP / Categoría 6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / 250 MHz / 1000 Mbps / PVC CM / 4 Pares

SKU: NUC6C04BU-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,155.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de cable UTP Categoría 6 diseñada para infraestructuras de cableado estructurado en entornos comerciales y empresariales. El conductor de cobre sólido 24 AWG con recubrimiento de PVC (CM) garantiza transmisión confiable en aplicaciones de voz, datos y video de alta velocidad hasta 1000 Mbps. La cinta divisoria interna separa los pares trenzados para mantener la integridad de la señal a frecuencias de hasta 250 MHz. Las marcas de longitud descendentes permiten identificar con precisión el cable remanente, optimizando los tiempos de instalación y minimizando material sobrante. Rendimiento certificado por laboratorio independiente conforme al estándar ANSI/TIA-568-C.2 para canales de hasta 100 m (328 ft).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Marcas de longitud descendentes para facilitar instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rendimiento certificado hasta 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor cobre sólido 24 AWG con recubrimiento PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia 250 MHz, soporta redes hasta 1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Atenuación reducida para maximizar señal en el receptor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Categoría: 6 (ANSI/TIA-568-C.2)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Frecuencia: 250 MHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Velocidad: Hasta 1000 Mbps</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Distancia certificada: 100 m (328 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Atenuación: Reducida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Pares: 4 trenzados con cinta divisoria</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Recubrimiento: PVC (CM)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Color: Azul</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Bobina: Cable UTP Categoría 6 en caja Reellex</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Marcas: Longitud descendente impresa</p></div></div></div></div>