



Bobina de Cable UTP de 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, NetKey, Azul, Categoría 5e (24 AWG), Riser (CMR), de 4 Pares

SKU: NUR5C04BU-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,511.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 5e de Netkey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 5e. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: PVC con retardante de flama <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flama: UL 1666 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 4.6 mm. (0.184") nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8.5 kg/305m (19 lbs./1000 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de instalación: 110N (25 lbf.) máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 100 Mhz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Normas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 100 metros de longitud
Característica 2	Conductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE
Característica 3	Clasificación de flama UL 1666 para mayor seguridad
Característica 4	Marcas de longitud descendentes para control de inventario
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at hasta 100 MHz
Característica 6	Cumple con canal eléctrico ANSI/TIA-568-C.2 Cat 5e