



Bobina de Cable UTP de 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, NetKey, Gris Claro, Categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, Riser (CMR), de 4 Pares

SKU: NUR6C04IG-M Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,004.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 6 de NetKey®; por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable<li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Redes Voz/Datos/Vídeo de Alta Velocidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI)<li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento eléctrico Rendimiento certificado hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Gris<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor Cobre sólido 24 AWG aislado con polietileno HDPE<li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento PVC con retardante de flama<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flama UL 1666<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro 5.6 mm. (0.222') nominal<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 13 kg/305m (28 lbs./1000 ft.)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de instalación 110N (25lbf) máximo<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de temperatura 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de Normas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1666<li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 11801</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;*></div>