



Bobina de Cable UTP de 305 Metros (1000 Pies) de Cobre, NetKey, Gris Claro, Categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, Riser (CMR), de 4 Pares

SKU: NUR6C04IG-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,614.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 6 de NetKey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: PVC con retardante de flama <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flama: UL 1666 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5.6 mm. (0.222") nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13 kg/305m (28 lbs./1000 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 250 MHz </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1666 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación independiente del canal eléctrico Cat 6
Característica 2	Marcas descendentes de longitud para control de inventario
Característica 3	Cinta divisoria optimiza rendimiento de pares trenzados
Característica 4	Atenuación reducida maximiza señal al receptor
Característica 5	Conductor cobre sólido aislado en HDPE
Característica 6	Aplicaciones convergentes voz/datos/video