



Bobina de Cable UTP de 4 Pares, Cat6A, 23 AWG, CMP (Plenum), Color Azul, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: PUP6AS04BU-GZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$23,978.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

El cable de categoría 6A está construido con conductores de cobre de calibre 23 AWG con aislamiento de FEP. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor transversal. Los cuatro pares están recubiertos con una cinta de barrera AXT no conductora y una cubierta de PVC (CMP) ignífuga.

Sección de aplicaciones

- Redes de Voz/Datos y Video de Alta Velocidad
- Instalaciones de CCTV IP Megapixel
- Redes inalámbricas
- Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at
- Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T

Sección de especificaciones

Redimiento: Canal certificado en una configuración de 4 conectores de hasta 100 metros y excede los requisitos de los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz para soportar la transmisión 10GBASE-T sobre sistemas de cableado de par trenzado como parte del sistema de cableado de cobre Panduit 6reg; TX6A ™ 10Gig UTP

Cumplimiento de estándares: Listado UL CMP-LP (0.7A) Diámetro nominal: 6.2 mm

Conductor: 23 AWG de cobre sólido aislado con FEP (CMP)

Clasificación de flama: Plenum (CMP): NFPA 262

Cumplimiento PoE: Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con certificación UL PoH según UL4299

Tensión máxima: 25 lbf (110 N)

Temperatura de instalación: 0°C a 60°C

Temperatura de operación: -20ºC a 105ºC

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación de canal hasta 650 MHz para 10GBase-T
Característica 2	Soporta PoE+ y PoE++ con certificación UL PoH
Característica 3	Cubierta CMP plenum retardante de llama NFPA 262
Característica 4	Rango de temperatura operativo -20°C a 105°C
Característica 5	Divisor transversal para separación optimizada de pares
Característica 6	Conductores de cobre sólido con aislamiento FEP