



Bobina de Cable UTP de 4 Pares, Cat6A, 23 AWG, CMP (Plenum), Color Blanco, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: PUP6AS04WH-GZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$23,978.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cable de categoría 6A está construido con conductores de cobre de calibre 23 AWG con aislamiento de FEP. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor transversal. Los cuatro pares están recubiertos con una cinta de barrera AXT no conductora y una cubierta de PVC (CMP) ignífuga.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de Voz/Datos y Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de CCTV IP Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Canal certificado en una configuración de 4 conectores de hasta 100 metros y excede los requisitos de los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz para soportar la transmisión 10GBASE-T sobre sistemas de cableado de par trenzado como parte del sistema de cableado de cobre Panduit @ TX6A™ 10Gig UTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de estándares: Listado UL CMP-LP (0.7A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 6.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 23 AWG de cobre sólido aislado con FEP (CMP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flama: Plenum (CMP): NFPA 262 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento PoE: Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con certificación UL PoH según UL4299 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima: 25 lbf (110 N) máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de instalación: 0°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 105°C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divisor transversal para separación optimizada de pares
Característica 2	Canal certificado hasta 650 MHz para 10GBASE-T
Característica 3	Cubierta CMP plenum retardante de llama NFPA 262
Característica 4	Soporta PoE+ y PoE++ con certificación UL PoH
Característica 5	Rango de temperatura extendido -20°C a 105°C
Característica 6	Tapa de barrera AXT no conductora para reducción de diafonía