



SKU: PUP6XHD04WH-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UTP de cobre TX6A™ 10Gig de Panduit es un componente del sistema de cableado de cobre TX6A™ 10Gig, diseñado para aplicaciones de alta velocidad en centros de datos y redes empresariales. Este cable de categoría 6A/Class EA ofrece rendimiento certificado en configuración;e; de 4 conectores hasta 100 metros, superando los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Class EA barridos hasta 650 MHz. Construido con conductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento FEP Plenum (CMP), incorpora una barrera metâlica AXT que minimiza el diâmetro del cable y suprime los efectos de diafón;e;a alienía;gena, permitiendo alta densidad en pathway existentes. Compatible con aplicaciones PoE/POH incluyendo IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt, con certifión;e; UL Púhl según; UL4299 </p>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'> 6A/Class EA<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Cable: UTP Copper<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: 10GBASE-T Ethernet, Data Center I/O Consolidation, Server Virtualization<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre Conductores: 23 AWG solid copper<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: FEP Plenum (CMP)<li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera metâlica AXT</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Certificaciones: UL Listed CMP-PLP (0.7A)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'></div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'></div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Desbalance Resistencia DC: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Capacitancia Mutua: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Desbalance Capacitancia: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Impedancia Caractería;stica: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>NVP (Plenum): </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Voltaje Operaciân;e; Mâxima: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura Operaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Encendido: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Apagado: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Transporte: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Instalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Desinstalaciân;e;: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Temperatura de Almacenamiento: </div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><strong

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento FEP plenum para instalaciones en espacios de aire de retorno
Característica 2	Barrera metálica AXT que reduce diámetro y suprime diafonía alienígena
Característica 3	Certificado para 10GBase-T con 4 conectores hasta 100 metros
Característica 4	Compatible con PoE/PoH incluyendo IEEE 802.3bt
Característica 5	Divisor transversal integrado para estabilidad de pares trenzados
Característica 6	Ideal para alta densidad en centros de datos y redes empresariales