



Bobina de Cable UTP de 4 Pares MaTriX, Cat6A de Diámetro Reducido, 26 AWG, CMR (Riser), Color Blanco, 305m

SKU: PUR6ASD04WH-CG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$8,470.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; padding: 0;'> El cable de cobre es UTP 5D (CMR Riser) Categoría 6A, de 4 pares con conductores de construcción de 26 AWG con aislamiento de PVC ignífugo. El cable es tranzado en pares, separado por una cruceta central, rodeado por una cinta MaTriX y protegido por una cubierta de PVC ignífugo. Es ideal para instalaciones de hasta 70 metros y es el cable UTP Categoría 6A de diámetro más pequeño del mercado con 0.24 (6.1 mm). </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Redes de Voz/Datos y Video de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones de CCTV IP Megapixel <li style='margin-bottom: 8px;'>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento: Supera los requisitos de rendimiento electricos de diafonía exogena de las normas ANSI / TIA-568-C.2 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para admitir la transmisión 10GBASE-T sobre sistemas de cableado de par trenzado en una configuración de 4 conectores. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro nominal: 6.1 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Conductor: 26 AWG de cobre sólido aislado con PVC (CMR) <li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación de flama: Riser (CMR) UL1666 <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y IEEE 802.3bt <li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión maxima: 25 lbf (110 N) maximo <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de instalación: 0°C a 60°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -20°C a 75°C </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 6.1 mm para rutas de cableado densas
Característica 2	Soporte 10GBASE-T con hasta 4 conectores en canal
Característica 3	Construcción MaTriX con cinta separadora y cruceta central
Característica 4	Clasificación CMR Riser para instalaciones verticales entre pisos
Característica 5	Rango operativo -20 °C a 75 °C en ambientes exigentes
Característica 6	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos de red