



Bobina de Cable UTP de 4 Pares, Vari-MaTriX, Cat6A, 23 AWG, CMR (Riser), Color Blanco, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: PUR6AV04WH-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$11,140.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>El cable de Categoría 6A/Clase EA está construido con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento FEP Plenum (CMP) o PE Riser (CMR). Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor transversal. Los cuatro pares están rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX cortada en segmentos de longitud variable y un forro ignífugo. La cinta Vari-MaTriX minimiza el diámetro del cable y suprime los efectos de la diafonía exógena al tiempo que conserva la inmunidad a la interferencia electromagnética. El diseño innovador del cable proporciona flexibilidad de instalación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de Voz/Datos y Vídeo de Alta Velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de CCTV IP Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T y 10GBASE-T </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Canal certificado en una configuración de 4 conectores de hasta 100 metros y excede los requisitos de los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz para soportar la transmisión 10GBASE-T sobre sistemas de cableado de par trenzado como parte del sistema de cableado de cobre Panduit ® TX6A™ 10Gig UTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de estándares: Listado UL CMR-LP (0.5A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 6.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: 23 AWG de cobre sólido aislado con PE (CMR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flama: Riser (CMR) UL1666 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento PoE: Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con certificación UL PoH según UL4299 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima: 25 lbf (110 N) máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de instalación: 0°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 75°C </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta Vari-MaTriX reduce diámetro y diafonía externa
Característica 2	Soporta PoE++ IEEE 802.3af/at/bt hasta 100 m
Característica 3	Diseño flexible facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Aislamiento FEP optimiza rendimiento eléctrico
Característica 5	Barrido 650 MHz para transmisión 10GBase-T
Característica 6	Certificado con 4 conectores en tramos de 100 metros