



Bobina de Cable UTP de 4 Pares, Vari-MaTriX HD, Cat6A, 23 AWG, LSZH-3 (Libre de Gases Tóxicos), Color Azul, 305 Metros (1000 Pies)

SKU: PUL6AHD04BU-EG Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Red UTP (Cat5e / 6 / 6A)

\$13,173.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de categoría 6A/clase EA está construido con conductores de cobre de 23 AWG con aislamiento de HDPE y cubierta de bajo humo y cero halógenos (LSZH-3). Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por un divisor cruzado para mantener la integridad de la señal. Los cuatro pares están rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX y un forro ignífugo que proporcionan protección superior. La cinta Vari-MaTriX minimiza el diámetro del cable y suprime los efectos de la diafonía exógena mientras conserva la inmunidad a las interferencias electromagnéticas. El diseño innovador proporciona flexibilidad de instalación, permitiendo enrutar cables en conductos estrechos, canalizaciones y espacios reducidos. Es ideal para redes de alta velocidad que requieren transmisión 10GBase-T y alimentación PoE de hasta 60W. Características Principales Conductores de cobre 23 AWG de alta conductividad Cinta Vari-MaTriX que minimiza diafonía exógena y EMI Cubierta LSZH-3 libre de gases tóxicos Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 60W Soporta 10GBase-T a 650 MHz Diseño compacto de 6.2 mm para instalaciones en espacios reducidos Divisor cruzado entre pares para optimizar rendimiento Forro ignífugo para mayor seguridad Especificaciones Técnicas Categoría Cat6A / Clase EA Conductores Cobre 23 AWG Pares 4 pares trenzados Aislamiento HDPE Cubierta LSZH-3 (bajo humo, cero halógenos) Blindaje Cinta metálica Vari-MaTriX Diámetro Exterior 6.2 mm Longitud 305 m (1000 pies) Color Azul Ancho de Banda 650 MHz Rendimiento 10GBase-T PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 60W Estructura Divisor cruzado entre pares Propiedades Forro ignífugo Opciones de Cubierta Disponibles LSZH FEP (CMP) PE Riser (CMR) PVC (CM)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores de cobre 23 AWG de alta conductividad
Característica 2	Cinta Vari-MaTriX minimiza diafonía exógena y EMI
Característica 3	Cubierta LSZH-3 libre de gases tóxicos
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 60W
Característica 5	Soporta 10GBase-T a 650 MHz
Característica 6	Diseño compacto de 6.2 mm para espacios reducidos