



Bobina de Cable U/UTP / Cat6A / 23 AWG / LSOH / 305 m (1000 pies) / 500 MHz / 10GBase-T

SKU: 9C6L4-A5 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 6

\$8,181.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable U/UTP de 4 pares Categoría 6A diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Excede los requisitos de transmisión ANSI/TIA e ISO/IEC, incluyendo control superior de diafonía exógena. Cuando se implementa con conectividad UTP Z-MAX 6A, conforma un canal completo capaz de sostener operación 10GBase-T en topologías de 100 metros con hasta 4 conectores. El sistema soporta aplicaciones IP convergentes como VoIP, video IP y otras cargas de trabajo de 10GBase-T con confiabilidad certificada.

Características Principales

- Cumplimiento de estándares ANSI/TIA e ISO/IEC avanzados
- Soporte certificado para 10GBase-T a 100 metros de distancia
- Conductor de cobre sólido calibre 23 AWG
- Cubierta LSOH (libre de halógenos, baja emisión de humo)
- Frecuencia máxima de operación de 500 MHz
- Topología de 4 conectores para redes 10GBase-T
- Compatible con aplicaciones IP emergentes y convergentes
- Aplicaciones Soportadas
- Redes inalámbricas de alto rendimiento
- 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T y 10GBase-T
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Cable
- U/UTP (sin pantalla)
- Pares
- 4 pares trenzados
- Conductor
- Cobre sólido 23 AWG
- LSOH (baja emisión de humo, cero halógenos)
- Longitud
- 305 m (1000 pies)
- Color
- Violeta
- Frecuencia Máxima
- 500 MHz
- Distancia Máxima
- 100 m (328 pies) para 10GBase-T
- Topología
- 4 conectores para 10GBase-T
- Estándares
- ANSI/TIA, ISO/IEC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado para operación 10GBase-T a 100 metros
Característica 2	Conductor de cobre sólido 23 AWG de alta pureza
Característica 3	Cubierta LSOH para máxima seguridad en incendios
Característica 4	Soporta aplicaciones IP convergentes y emergentes
Característica 5	Topología de 4 conectores para redes de alta velocidad
Característica 6	Frecuencia de operación hasta 500 MHz