



**Bobina de Cable U/UTP Cat6A / 305 m (1000 ft) / 10G-BaseT / 500 MHz / Calibre 23 AWG / CMR / 100% Cobre**

SKU: PRO-CAT6A-R    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Categoría 6

**\$5,213.47**

Precios con IVA incluido

**DESCRIPCIÓN**

Cable U/UTP Categoría 6A de alto desempeño conforme a ANSI/TIA/EIA-568-2.D, diseñado para infraestructuras de red que requieren transmisión de datos a 10 Gbps con frecuencias de hasta 500 MHz por par trenzado. Su construcción con conductores de cobre sólido de calibre 23 AWG garantiza baja atenuación y estabilidad de señal en distancias de hasta 100 metros. La clasificación CMR (Riser) permite su instalación en trayectorias verticales entre pisos de edificios comerciales e industriales. Compatible con aplicaciones Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, redes IP de videovigilancia megapixel, sistemas analógicos y redes inalámbricas de alta densidad.

**Características Generales**

- Estándar: ANSI/TIA/EIA-568-2.D Cat 6A
- Velocidad de transmisión: 10 Gbps
- Frecuencia máxima: 500 MHz
- Conductor: 100% cobre sólido
- Diámetro exterior: 6.6 mm
- Color: Azul
- Tipo de instalación: Interior (Riser)
- Certificación UL: E48895
- Aplicaciones: CCTV IP megapixel, video analógico, LAN de alta velocidad, redes inalámbricas, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

**Desempeño Eléctrico**

Velocidad: 10 Gbps

Conductor: 100% cobre

Calibre: 23 AWG

Longitud: 305 m (1000 ft)

Diámetro: 6.6 mm

Color: Azul

Instalación: Interior (Riser)

Certificaciones y Normas

UL: E48895

Estándar: ANSI/TIA/EIA-568-2.D Cat 6A

Clasificación: CMR

**ESPECIFICACIONES**

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión 10 Gbps para redes de alto rendimiento              |
| Característica 2 | Conductores 100% cobre para mínima atenuación de señal          |
| Característica 3 | Calibre 23 AWG con diámetro compacto de 6.6 mm                  |
| Característica 4 | Certificación UL E48895 y cumplimiento ANSI/TIA-568-2.D         |
| Característica 5 | Clasificación CMR para instalaciones verticales interiores      |
| Característica 6 | Compatibilidad con Fast Ethernet, Gigabit y 10 Gigabit Ethernet |