



Bobina UTP Cat 6 / 305m (1000ft) / 24 AWG Cobre / CMR Riser / 250 MHz / 4 Pares / Gris Claro

SKU: NUR6C04IG-C Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,343.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Bobina de cable UTP Categoría 6 diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento en entornos comerciales y empresariales. El conductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento HDPE garantiza transmisión confiable de datos a frecuencias de hasta 250 MHz. El sistema de marcas descendentes de longitud permite gestionar eficientemente el consumo de cable, minimizando desperdicio y tiempos de despliegue. La cinta divisoria interna mejora la integridad de los pares trenzados, reduciendo diafonía y preservando la calidad de señal a lo largo de los 100 metros máximos de canal certificado. Compatible con aplicaciones convergentes de voz, datos y video en distribuciones verticales (riser).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Certificación independiente del canal eléctrico según ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6Marcas descendentes de longitud para identificación precisa del cable remanenteCinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robustoAtenuación reducida que maximiza la señal recibida y el ancho de banda disponibleConductor de cobre sólido 24 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE)Optimizado para redes convergentes de voz, datos y video de alta velocidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Estándar</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Categoría 6 / ANSI/TIA-568-C.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cobre sólido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pares Trenzados</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 pares (8 conductores)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia Certificada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta 100 metros (328 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Gris claro</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema Validado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>NetKey® Copper Cabling System</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Identificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Marcas descendentes de longitud</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Infraestructura de cableado estructurado para edificios comerciales, centros de datos de pequeña y mediana escala, distribuciones verticales entre pisos (riser), y redes convergentes que integran servicios de voz sobre IP, transmisión de datos Ethernet Gigabit, y distribución de video digital.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación independiente del canal eléctrico Cat 6
Característica 2	Marcas descendentes de longitud para control de inventario
Característica 3	Cinta divisoria optimiza rendimiento de pares trenzados
Característica 4	Atenuación reducida maximiza señal al receptor
Característica 5	Conductor cobre sólido aislado en HDPE
Característica 6	Aplicaciones convergentes voz/datos/video