



Bocina Compacta de Uso Rudo, 100 Watts de Potencia, Ideal Para Vehículos de Encubierto, Montaje Universal, 11 Ohms de Impedancia

SKU: SP100 Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$3,414.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva>

Sección de descripción

La bocina SP100 est&acuté diseñada especialmente para instalarse en vehículos con espacios reducidos.

Sección de características

Características

Alto rendimiento, supera los requisitos SAE, CA XIII y EVS2 con la mayoría de las sirenas de 100 W.

Logre un rendimiento &acutéptimo con una sirena electr´nica Brookñg.

Carcasa compuesta de nailon reforzado con fibra para todo tipo de clima.

Diseño compacto y moderno, solo 2.96″ D, ideal para instalaci´n en espacios reducidos.

Disponible con soporte fijo en L o soporte ajustable de dos piezas.

Sección de especificaciones

Especificaciones Generales

Cumple SAE J1849 EVS2, CA Título 13

Conductor Im´n de neodimio

Impedancia (CA) 11 Ω

Resistencia CC 4,3 Ω

Peso 4,5 libras.

Método de enfriamiento Ferro Fluid Cool

Carcasa nailon reforzado con fibra y aluminio fundido

Temperatura de funcionamiento -30°F ~149°F

Temperatura de almacenamiento -40°F ~149°F

Clasificaci´n IP IP54K

Salida de sonido 124,5 dBA a 3M (9.84')

Cables Blanco (SPK+) – 13,78″ (20AWG) – 13,78″ (20AWG)

Sección de dimensiones

Dimensiones 160.99 mm (Largo) x 160.99 mm (Ancho) x 75.2 mm (Alto)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 124.5 dB a 2.99 m (9.8 ft) para máxima audibilidad
Característica 2	Cumplimiento SAE J1849, CA Título 13 y EVS2 para operación legal
Característica 3	Carcasa de nailon reforzado con fibra y aluminio fundido resistente a intemperie
Característica 4	Diseño compacto de 75.2 mm (2.96 in) para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Imán de neodimio con controlador de aluminio fundido para alta eficiencia
Característica 6	Impedancia de 11 Ohms compatible con sirenas electrónicas de 100 W