



Bocina con Estrobo para Pared / 7 Niveles de Candela Seleccionables / 25.0 o 70.7 VRMS / 400-4,000 Hz / UL 1480 y UL 1971 / Carcasa Roja Sin Impresión

SKU: SPSRLP Marca: HONEYWELL Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,908.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bocina con estrobo de la serie L Farenhyt es un dispositivo de notificación de incendio que integra en un mismo cuerpo un altavoz y una luz estroboscópica. Se conecta a un panel de detección de incendio convencional (FACP) y se instala en pared para emitir mensajes de voz o tonos de alerta junto con destellos luminosos de 1 por segundo. Ofrece flexibilidad operativa mediante selección de candela, potencia acústica y voltaje directo en campo, facilitando su adaptación a distintos requerimientos de cobertura sin necesidad de cambiar el dispositivo. Su diseño enchufable con placa de montaje universal agiliza la instalación y el mantenimiento, mientras que el resorte de prueba integrado verifica la continuidad del cableado antes de cerrar la unidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bocina con estrobo para pared, carcasa roja sin impresiónSalida de bocina: 25.0 o 70.7 VRMS, rango de frecuencia 400-4,000 HzEstrobo de 1 destello por segundo7 configuraciones de candela seleccionables en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cdSelección automática de 12 o 24 VCD en los ajustes de 15 y 30 candelasPotencia del altavoz seleccionable por interruptor rotativo: 1/4, 1/2, 1 o 2 WDiseño enchufable con placa de montaje universalResorte que prueba la continuidad del cableadoListada UL 1480 y UL 1971, aprobada por FM y CSFM para servicio de protección contra incendioCompatible con placas embellecedoras BZR, BZRC, BZSPR y BZSPRC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de bocina: 25.0 o 70.7 VRMSRango de frecuencia: 400-4,000 HzTasa de destello del estrobo: 1 por segundoNiveles de candela: 15, 30, 75, 95, 110, 135, 185 cdSelección automática de voltaje: 12 o 24 VCD (15 y 30 cd)Potencia de altavoz: 1/4, 1/2, 1, 2 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de carcasa: Rojo sin impresiónMontaje: Pared con placa universal enchufableResorte de prueba de continuidad de cableado integradoCompatibilidad: Placas embellecedoras BZR, BZRC, BZSPR, BZSPRC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UL 1480 (bocinas para sistemas de señalización de emergencia)UL 1971 (dispositivos de señalización para personas con discapacidad auditiva)Aprobada por FMAprobada por CSFM para servicio de protección contra incendio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combinación de bocina y estrobo en un solo dispositivo de notificación
Característica 2	7 configuraciones de candela seleccionables en campo de 15 a 185 cd
Característica 3	Selección automática de 12 o 24 VCD en ajustes de 15 y 30 candelas
Característica 4	Potencia de altavoz ajustable de 1/4 a 2 W según cobertura requerida
Característica 5	Diseño enchufable con placa universal y resorte de prueba de continuidad
Característica 6	Listada UL y aprobada FM y CSFM para protección contra incendio

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:17