



Bocina de evacuación para montaje en pared, plataforma Xenón de bajo consumo, compatible con SpectrAlert Advance, Serie L

SKU: SPR-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$886.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La SPR-L de System Sensor es una bocina de evacuación de doble voltaje, de la línea L-Series, para montaje en pared en sistemas de detección de incendio. Notifica de forma audible al ocupante mediante voz o tono conforme a NFPA 72, y forma parte de la plataforma Xenón que sustituye a SpectrAlert Advance con menor consumo de corriente, diseño plug-in y placa de montaje universal que reduce fallas a tierra en la instalación. Se utiliza en edificios comerciales, industriales e institucionales, y es eléctricamente compatible con los circuitos de notificación (NAC) de las líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes.

Características principales

- Diseño plug-in con placa de montaje universal que reduce fallas a tierra
- Interruptor giratorio para voltaje (25 o 70.7 Vrms) y potencia (¼, ½, 1 o 2 W)
- Alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para ambientes con ruido
- Construcción resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en pared
- Compatible eléctricamente con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
- Listado UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio
- Temperatura de operación de 0 °C a 49 °C, humedad 10-93% sin condensación

Especificaciones técnicas

Construcción	Resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en pared
Compatibilidad	Compatible eléctricamente con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Listado	UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio
Temperatura de operación	0 °C a 49 °C, humedad 10-93% sin condensación
Alimentación	25 o 70.7 Vrms
Potencia	¼, ½, 1 o 2 W
Frecuencia	400 a 4,000 Hz
Dimensiones (sin caja de montaje)	6.5 x 5 x 0.97 in (165 x 127 x 23 mm)
Montaje	Caja de 4 x 4 x 2-1/8 in, listado solo pared
Certificaciones	UL1480, FM aprobado (excepto modelos ALERT)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plug-in con placa de montaje universal que reduce fallas a tierra
Característica 2	Interruptor giratorio para voltaje (25 o 70.7 Vrms) y potencia (¼, ½, 1 o 2 W)
Característica 3	Alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para ambientes con ruido
Característica 4	Construcción resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en pared
Característica 5	Compatible eléctricamente con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 6	Listado UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio
Característica 7	Temperatura de operación de 0 °C a 49 °C, humedad 10-93% sin condensación