



Bocina de evacuación para montaje en techo, plataforma Xenón de bajo consumo, compatible con SpectrAlert Advance, Serie L

SKU: SPC-RL Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$758.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La SPC-RL de System Sensor es una bocina de evacuación de doble voltaje, de la línea L-Series, para montaje en techo, color rojo, usada en sistemas de detección de incendio. Notifica de forma audible al ocupante mediante voz o tono conforme a NFPA 72, y forma parte de la plataforma Xenón que sustituye a SpectrAlert Advance con menor consumo de corriente, diseño plug-in y placa de montaje universal que reduce fallas a tierra en la instalación. Se utiliza en edificios comerciales, industriales e institucionales, y es eléctricamente compatible con los circuitos de notificación (NAC) de las líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño plug-in con placa de montaje universal que reduce fallas a tierraInterruptor giratorio para voltaje (25 o 70.7 Vrms) y potencia (¼, ½, 1 o 2 W)Alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para ambientes con ruidoConstrucción resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en techoCompatible eléctricamente con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentesFrecuencia de 520 Hz compatible con paneles que lo soportanListado UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje nominal (bocina)25 o 70.7 Vrms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje máximo de supervisión50 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de frecuencia400 a 4,000 Hz (520 Hz con panel compatible)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia seleccionable¼, ½, 1 o 2 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (sin caja de montaje)6.8 in diám. x 1.0 in prof. (173 x 25 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura / Humedad0-49 °C / 10-93% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montajecaja de 4 x 4 x 2-1/8 in, listado solo techo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL1480, FM aprobado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño plug-in con placa de montaje universal que reduce fallas a tierra
Característica 2	Interruptor giratorio para voltaje (25 o 70.7 Vrms) y potencia (¼, ½, 1 o 2 W)
Característica 3	Alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen para ambientes con ruido
Característica 4	Construcción resistente a manipulaciones, listado solo para montaje en techo
Característica 5	Compatible eléctricamente con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 6	Frecuencia de 520 Hz compatible con paneles que lo soportan
Característica 7	Listado UL1480, aprobado FM para servicio de protección contra incendio