

# Altavoz de Pared | Dos Vías | Woofer 4" + Tweeter 1" | 8 Ohms 60W y 100V/70V 30W | Exterior IP65 | Color Negro

SKU: DS-QAC0130G1-4/BLACK  Marca: HIKVISION  Categoría: Bocinas para Exterior

Garantía: 5 años

**$3,900.88**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

HIKVISION · DS-QAC0130G1-4/BLACK · Bocina de gabinete 4"

Dos vías. Sonido claro. A prueba de clima.

El exterior castiga a las bocinas comunes: sol, lluvia y polvo apagan el mensaje. Esta bocina de gabinete de 4" responde con woofer de 4" y tweeter de 1" en configuración de dos vías, 35 W nominales y respuesta de 75 Hz a 20 kHz. Grado IP65 y rango de -10 °C a 45 °C para sonar donde el clima no perdona. Pasiva y versátil: conéctala a línea de 100 V, 70 V o a 8 Ω.

35 W
Potencia nominal

101 dB
SPL máximo

75 Hz–20 kHz
Respuesta

IP65
Exterior

150° × 110°
Cobertura H × V

-10 a 45 °C
Operación

Especificaciones
Datos del fabricante, modelo DS-QAC0130G1-4/BLACK.
Audio
Potencia nominal: 35 W
Programa / pico: 70 W / 140 W
Sensibilidad (1 m, 1 W): 86 dB
SPL máximo: 101 dB nominal / 107 dB pico
Respuesta: 75 Hz a 20 kHz (-10 dB)
Configuración: crossover de dos vías

Altavoz
Woofer: 1 × 4.0"
Tweeter: 1 × 1.0"
Impedancia: 8 Ω
Cobertura: H150° × V110°

Interface
Entrada de audio: Phoenix de 4 pines × 1
Línea 100 V: 30 / 15 / 7.5 W
Línea 70 V: 30 / 15 / 7.5 / 3.75 W

Físicas y ambiente
Material: cuerpo de plástico, malla metálica
Dimensiones: 249.61 × 149.96 × 190.7 mm
Peso: 2.7 kg (3.3 kg con empaque)
Color: negro (versión blanca disponible)
Temperatura: -10 °C a 45 °C,

## MEMORIA TÉCNICA · DS-QAC0130G1-4/BLACK

**Número de parte de esta ficha:** DS-QAC0130G1-4/BLACK . La información corresponde a esta variante.

DS-QAC0130G1-4
4" Analog Cabinet Speaker
- Rated power: 35W
- Sensitivity(1m,1W)： 86dB
- Max SPL： 101dB(Rated Power)
- Frequency Response： 75Hz~20kHz(-10dB)
- Speaker unit： 1 × 1.0-inch tweeter and 1 × 4.0-inch woofer
- Power： Input impedance: 8Ω/60W;Constant voltage 100V/30W;Constant voltage 70V/30W
- Color： Black and white optional
- Protection： IP65
- Features secure front fixation with adjustable angles.
- Supports quick installation with no visible wires or brackets on the back for a clean appearance.
- Specification
Speaker
Impedance 8Ω
Speaker Unit
Woofer: 1×4.0"
Tweeter: 1×1.0"

Coverage Angle H150° × V110°
Audio
Rated Power 35W
Maximum Sound Pressure Level
Rated Power 101dB
Peak Power 107dB
Frequency Response -10dB 75-20kHz
System Configuratio Two-way crossover
Program Power 70W
Peak Power 140W
Interface
Audio In 4-pin Phoenix connector × 1
Voltage Input
Constant voltage 100V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
Constant voltage 70V: 30W, 15W, 7.5W
General
Power Input impedance: 8Ω/35W;Constant voltage 100V/30W;Constant voltage 70V/30W
Material
Body: Plastic
Steel mesh: Metal
Dimension 249.61×149.96×190.7mm
Package Dimension 324mm X 238mm X 246mm
Weight 2.7kg
With Package Weight 3.3kg
Color Black and white optional
Packing List
Complete unit × 1;
SQG × 1;
4-pin Phoenix terminal × 1
Operating Temperature -10℃ 45℃