

Altavoz de Pared / 2 Vías / Woofer 4 in + Tweeter 1 in / 35W / 100V/70V/8Ω / IP65

SKU: DS-QAC0130G1-4 Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas para Exterior

Garantía: 5 años

$3,900.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Altavoz de pared pasivo de dos vías diseñado para aplicaciones de sonorización profesional en exteriores. Integra un woofer de 4 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada con crossover pasivo, ofreciendo una respuesta de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz y un nivel de presión sonora máximo de 101 dB. Su construcción con grado de protección IP65 y rango de operación de -10 °C a 45 °C garantiza desempeño continuo bajo condiciones climáticas adversas. Es compatible con sistemas de distribución de 100 V, 70 V e impedancia de 8 ohms, y cuenta con un soporte de montaje ajustable que permite orientación vertical y horizontal precisa.

Características Generales
Configuración de dos vías: woofer de 4 pulgadas y tweeter de 1 pulgada con crossover integrado
Potencia nominal de 35 W, programa de 70 W y pico de 140 W
Sensibilidad de 86 dB y SPL máximo de 101 dB
Respuesta de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz
Cobertura sonora de 150° (H) × 110° (V)
Protección IP65 para instalación en exteriores
Rango de operación de -10 °C a 45 °C
Conexión pasiva a líneas de 100 V, 70 V o impedancia de 8 ohms

Audio y Desempeño
Configuración: Dos vías con crossover
Woofer: 4 pulgadas
Tweeter: 1 pulgada
Potencia nominal: 35 W
Potencia programa: 70 W
Potencia pico: 140 W
Sensibilidad: 86 dB
SPL máximo: 101 dB
Respuesta de frecuencia: 75 Hz – 20 kHz
Cobertura: 150° H × 110° V

Eléctricas y Ambientales
Tipo: Pasivo
Conexión: 100 V / 70 V / 8 Ω
Grado de protección: IP65
Rango de temperatura: -10 °C a 45 °C

Montaje y Conexión
Soporte ajustable: 5° arriba, 30° abajo y lados
Orientación: Vertical y horizontal
Aplicación: Instalación en pared para exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Crossover de dos vías para distribución equilibrada de frecuencias**
Característica 2	**SPL máximo de 101 dB para cobertura sonora amplia**
Característica 3	**Compatibilidad con sistemas de 100V, 70V y 8 ohms**
Característica 4	**Operación confiable de -10°C a 45°C en exteriores**
Característica 5	**Ángulos de montaje ajustables: 5° arriba, 30° abajo y laterales**
Característica 6	**Respuesta 75 Hz–20 kHz para audio de voz y música**

MEMORIA TÉCNICA · DS-QAC0130G1-4

Número de parte de esta ficha: DS-QAC0130G1-4. La información corresponde a esta variante.

DS-QAC0130G1-4
4" Analog Cabinet Speaker
- Rated power: 35W
- Sensitivity(1m,1W)： 86dB
- Max SPL： 101dB(Rated Power)
- Frequency Response： 75Hz~20kHz(-10dB)
- Speaker unit： 1 × 1.0-inch tweeter and 1 × 4.0-inch woofer
- Power： Input impedance: 8Ω/60W;Constant voltage 100V/30W;Constant voltage 70V/30W
- Color： Black and white optional
- Protection： IP65
- Features secure front fixation with adjustable angles.
- Supports quick installation with no visible wires or brackets on the back for a clean appearance.
- Specification
Speaker
Impedance 8Ω
Speaker Unit
Woofer: 1×4.0"
Tweeter: 1×1.0"
Coverage Angle H150° × V110°
Audio
Rated Power 35W
Maximum Sound Pressure Level
Rated Power： 101dB

Peak Power□ 107dB
Frequency Response -10dB□ 75-20kHz
System Configuratio Two-way crossover
Program Power 70W
Peak Power 140W
Interface
Audio In 4-pin Phoenix connector × 1
Voltage Input
Constant voltage 100V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
Constant voltage 70V: 30W, 15W, 7.5W
General
Power Input impedance: 8Ω/35W;Constant voltage 100V/30W;Constant voltage 70V/30W
Material
Body: Plastic
Steel mesh: Metal
Dimension 249.61×149.96×190.7mm
Package Dimension 324mm X 238mm X 246mm
Weight 2.7kg
With Package Weight 3.3kg
Color Black and white optional
Packing List
Complete unit × 1;
SQG × 1;
4-pin Phoenix terminal × 1
Operating Temperature -10℃□ 45℃□