



Bocina de Reemplazo / 8 Ohm / 0.5W / 480Hz / Cable 10 cm (0.33 ft)

SKU: 103100281 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$30.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Bocina de reemplazo diseñada para integrarse con monitores IP en entornos de monitoreo profesional. Ofrece una impedancia de 8 ohm con potencia de 0.5W y frecuencia de operación de 480Hz, garantizando reproducción de audio clara y funcional. Incluye cable de 10 cm (0.33 ft) con terminal de conector plug estándar que facilita la instalación directa sin necesidad de adaptadores ni accesorios adicionales. Su formato compacto la hace ideal para espacios reducidos y aplicaciones de videovigilancia donde el audio es componente esencial del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Bocina de reemplazo para monitores IP profesionalesImpedancia: 8 ohmPotencia: 0.5WFrecuencia: 480HzCable de conexión: 10 cm (0.33 ft)Terminal con conector plug estándarDiseño compacto sin accesorios adicionalesIdeal para sistemas de monitoreo profesional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bocina de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>8 Ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.5W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>480Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 cm / 0.33 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monitores IP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ninguno</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con monitores IP profesionales
Característica 2	Conector plug estándar para instalación directa
Característica 3	Diseño compacto sin accesorios adicionales
Característica 4	Cable de 10 cm para conexión sencilla
Característica 5	Optimizada para sistemas de monitoreo profesional
Característica 6	Impedancia de 8 ohm para audio claro