



Bocina HiFi PoE Ethernet IP, de 2 vías 30W, grado de protección IP66 Gris Claro

SKU: 1601 Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Sistemas de Vococe IP

\$18,145.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Bocina de audio por IP para instalación de interiores y exteriores Calidad de Sonido gracias a su amplia respuesta en frecuencia Reproducción de mensajes pregrabados de forma automática mediante señal externa o programador de eventos Reproducción manual de mensajes desde consola 1211 Alimentación PoE que simplifica su instalación Compatible con el software de control Millennium IP que permite cargar el plano de la instalación y distribuir sobre cada bocina Autocomprobación y verificación de electrónica y bocina para la emisión de mensajes correctamente. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de funcionamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Reproductor de audio interno (WAV, MP3, radio por internet,...) Airplay/DLNA Cliente VoIP, Unicast o Multicast Protocolos RTP y SIP Compatibilidad con modbus Programador de eventos <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Memoria interna para almacenar audio con capacidad para 6GB libres Configuración a través de interfaz web accesible desde PC, Smartphone o tablet </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: A través de Ethernet PoE IEEE 802.3 bt tipo 3, 60 W (negociación automática de potencia) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de audio: 30W (RMS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima consumida: 45W <li style='margin-bottom: 5px;'>Rele in: Activado al cerrar contacto IN con GND <li style='margin-bottom: 5px;'>Rele out: 30 Vdc — 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: Conector de presión multifilar. Regleta de conexión 4 contactos: relé IN/OUT <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta en frecuencia (@ -6 dB): 118 Hz — 16.7 KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad (1W/1m): 100dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo nivel de presión sonora (SPL): 115dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador de altavoz: 6'' + 1.5'' tweeter </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de cobertura: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>91º@4KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>120º@8KHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de funcionamiento: -20ºC a 60ºC <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de red: 10/100 Mbps (min CAT5e) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de muestreo de audio: 44.1 KHz - 16 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Software de control: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1810 Millennium IP Lite <li style='margin-bottom: 5px;'>1811 Millennium IP Pro <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Con soporte fijado por tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.15Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 360 x 255 x 315 mm </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 20px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplia respuesta en frecuencia para audio HiFi profesional
Característica 2	Reproducción automática de mensajes programados por eventos
Característica 3	Alimentación PoE++ IEEE 802.3 bt sin cables de audio
Característica 4	Compatibilidad con software Millennium IP para gestión centralizada
Característica 5	Tres modos: reproductor interno, AirPlay/DLNA, cliente VoIP
Característica 6	Autocomprobación electrónica para emisión de mensajes verificada