

# Bocina IP de Plafón / 10 Watts / SPL 98 dB / PoE+ / Bluetooth / Tweeter 1.0" / Woofer 6.5" / Entrada de Alarma / Hasta 3 Bocinas Auxiliares

SKU: DS-QAZ1610G1-BE/WHITE(B) Marca: HIKVISION Categoría: Bocinas

Garantía: 5 años

**$4,050.60**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Bocina IP de plafón diseñada para instalaciones profesionales de audio y seguridad. Integra conectividad PoE+ que elimina la necesidad de amplificador externo, simplificando la infraestructura de cableado. Ofrece voceo IP mediante Hik-Connect, permitiendo comunicación remota con cámaras que no cuentan con altavoz físico. Su diseño sin marco facilita una instalación discreta en techos. Soporta reproducción de mensajes pre-grabados en formatos MP3 y WAV, transmisión de audio en tiempo real, y conectividad Bluetooth para fuentes auxiliares. Es compatible con Hik-Connect y HikCentral Professional, utilizando protocolos ISUP y SIP.

Características Generales
Voceo IP mediante Hik-Connect para cámaras sin altavoz físico
Altavoz sin marco para instalación discreta en plafón
Conectividad PoE+ para fácil instalación sin amplificador
SPL máximo de 98 dB para audio potente
Compatible con Bluetooth
Soporta hasta 3 bocinas auxiliares DS-QAZ0610G1
Reproducción de mensajes pre-grabados en formatos MP3 y WAV
Transmisión de audio en tiempo real
Protocolos soportados: ISUP, SIP
Compatible con Hik-Connect / HikCentral Professional
Nombre y contraseña configurable
Interfaz web para configuración

Desempeño
Potencia de altavoz: 10 W
SPL máximo: 98 dB
Sensibilidad: 92 dB
Tweeter: 1 x 1.0 pulgada
Woofer: 1 x 6.5 pulgadas
Soporta hasta 3 bocinas auxiliares DS-QAZ0610G1

Físicas / Eléctricas
Puerto de red: RJ45 (10 / 100 Mbps)
Alimentación: 24 VCD / PoE+ (60 W)
Fuente recomendada: P24DC3A
Entrada de alarma: 1
Entrada de audio: 3.5 mm
Dimensiones: Ø 242.78 mm x 192.7 mm (9.56' x 7.59')
Peso: 2.7 kg

Contenido del Paquete
Bocina IP de plafón DS-QAZ1610G1
Accesorios de montaje

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Voceo IP mediante Hik-Connect para cámaras sin altavoz integrado** |
| Característica 2 | **Diseño sin marco para integración discreta en plafón** |
| Característica 3 | **Conectividad PoE+ que elimina necesidad de amplificador externo** |
| Característica 4 | **SPL máximo de 98 dB con woofer de 6.5" para audio potente** |
| Característica 5 | **Compatible con reproducción de mensajes pre-grabados en MP3 y WAV** |
| Característica 6 | **Entrada de alarma y audio 3.5 mm para integración con sistemas de seguridad** |